

スイッチ仕様

- ・ボリュームスイッチは廃止
- ・DIP スwitchの ON,OFF のアサイン：同じ (但し内部回路は OFF:High,ON:Low に変更)
- ・8 個の DIP スwitchから 16 個の DIP スwitchに変更
- ・DIP スwitchにアサインされている機能も変更

従来品

SW No.	機能	OFF	ON
1	ホワイトバランス	オート	マニュアル
2	AGC	ON	OFF
3	シャッタースピード セッティング		
4			
5			
6	シャッターモード セッティング		
7			
8	ネガ/ポジ切替	ポジ	ネガ

SW3	SW4	SW5	固定シャッタースピード	
			高速固定シャッター	低速固定シャッター
OFF	OFF	OFF	1/60	2Field
ON	OFF	OFF	1/125	4Field
OFF	ON	OFF	1/250	6Field
ON	ON	OFF	1/500	8Field
OFF	OFF	ON	1/1000	10Field
ON	OFF	ON	1/2000	12Field
OFF	ON	ON	1/4000	14Field
ON	ON	ON	1/10000	16Field

SW6	SW7	シャッターモード
OFF	OFF	高速シャッターモード (3、参照)
OFF	ON	フリッカレスシャッターモード (1/100[1/120PAL]秒 固定)
ON	OFF	低速シャッターモード (3、参照)
ON	ON	電子アイリスモード (1/60[1/50PAL]~1/10,000)

新規品

SW	No.	機能	OFF	ON
SW201	1	シャッターモード	電子アイリス	シャッター固定
	2	シャッタースピード (SW201-1がONの时有効)		
	3			
	4			
	5			
	6	フリッカ補正モード (SW201-1がOFFの时有効)		
	7	逆光補正 (SW201-1がOFFの时有効)	OFF	ON
	8	逆光補正モード (SW201-7がONの时有効)	自動加重	固定加重
SW202	1	低照度設定 (SW201-1がOFFの时有効)		
	2			
	3			
	4	WB	オート	Push to Set
	5	上下左右反転		
	6			
	7			
	8	ガンマ	0.45 (Preset)	1.0 (Manual)

SW201-2	SW201-3	SW201-4	シャッタースピード
OFF	OFF	OFF	1/60
ON	OFF	OFF	1/125
OFF	ON	OFF	1/250
ON	ON	OFF	1/500
OFF	OFF	ON	1/1000
ON	OFF	ON	1/2000
OFF	ON	ON	1/4000
ON	ON	ON	1/10,000
SW201-5	SW201-6	フリッカ補正モード	
OFF	OFF	OFF	
ON	OFF	フリッカレス	
OFF	ON	ゲイン変調	
ON	ON	-	

SW202-1	SW202-2	SW202-3	低照度制御モード *1
OFF	OFF	OFF	AGC,スローシャッタ OFF
ON	OFF	OFF	AGC
OFF	ON	OFF	スローシャッタ
ON	ON	OFF	AGC->スローシャッタ
OFF	OFF	ON	スローシャッタ->AGC
ON	OFF	ON	AGC->スローシャッタ->AGC
OFF	ON	ON	-
ON	ON	ON	-

SW202-5	SW202-6	上下左右反転
OFF	OFF	OFF(正像)
ON	OFF	上下反転
OFF	ON	左右反転
ON	ON	上下左右反転

Note *1:低照度制御モードは SW201-1 が OFF(電子アイリス)の時のみ有効ですが、AGC は SW201-1 によらず有効